



TEGERA® PRO 9120



Meer informatie

VOOR EEN SUPERBE GRIP EN VEILIGE VINGERTOPPEN

Deze handschoen van synthetisch leer heeft een ergonomisch ontwerp en versterkte vingertoppen. Met Microthan[®] +-materiaal in de handpalm voor extra duurzaamheid, diamantpatroon voor een goede grip en een rugzijde van nylon. Met klittenbandsluiting voor een veiligere pasvorm. Geschikt voor assemblagewerk in de meeste sectoren.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer duurzaam
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Versterkte naden
- Reflector
- Ergonomisch gevormd
- Chroomvrij
- Versterkte wijsvinger
- Speciaal ontworpen details
- Versterkte vingertoppen
- Voorgebogen vingers
- Speciaal ontworpen duim

MICROTHAN[®] +

VOORKOMT RISICO OP

Chroomallergie, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Donkere omgevingen, droge omgevingen, schone omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, omgevingen met slipgevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, machinebediening, installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-installatie, constructie, bodemvoorbereiding, engineering, machine besturen, transportwerkzaamheden, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Assemblage handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Pro

MATERIAAL HANDPALM Microthan®+

MATERIAAL BOVENHAND Nylon

VOERING Niet gevoerd

LENGTE 198-243 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Diamondgreppatroon

KLEUR Zwart, Grijs, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag

SLUITMETHODE Klittenband

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon, Polyester

NALEVING



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2121X

EN ISO 21420:2020



AFMETING	ART.NR.	EAN
6	9120-6	7392626020825
7	9120-7	7392626020832
8	9120-8	7392626020849
9	9120-9	7392626020856
10	9120-10	7392626020863
11	9120-11	7392626020870

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com