



Commandotouwen Goeman
Blikstraat 34, 9340 Lede, Belgium
Tel: +32(0)53.80.74.64
E-mail : info@commandotouwengoeman.be

Goeman Hijstouw 14mm

Technische Beschrijving & Gebruiksaanwijzing

Lees en aandachtig de gebruiksaanwijzing van het touw en gebruik deze info bij gebruik van het touw.

1. De informatie die verder wordt gegeven betreft enkel de statische dubbel gevlochten touwen geproduceerd door Commandotouwen Goeman.

2. Overzicht van de mechanische eigenschappen, conform machinerichtlijn (2006/42/EG)

	Resultaat
Diametervan het touw	14 mm
Verlenging	$\leq 3 \%$
Gewicht per 1.000 mm	18g/m
Massa van de mantel Sp	$Sp_{min} \geq 42 \%$
Coating	Polyuretaan gecoat → betere slijtweerstand
Statische breeksterkte	$F > 4200 \text{ daN (kg)}$
Veiligheidscoëfficiënt	7:1
CMU (werklast)	$F < 600 \text{ daN(kg)}$
Materiaal	Polyester

3. **Instructies** :de gebruiksaanwijzing dient gelezen te worden alvorens voor men de touwen gebruikt.

4. Stockage en transport:

De touwen worden het best gestockeerd in een stofvrije omgeving, verwijderd van alle warmtebronnen, vorstvrij en niet blootgesteld aan Uv-straling, en waar de temperatuur minder is dan 80°C.

Het is beter om de touwen in een beschermingszak te plaatsen tijdens het transport.

5. De levensduur

De maximale levensduur van een touw mag de 15jaar niet overschrijden.

Stockering : 5j

Gebruik : 10j

Deze levensduur is natuurlijk sterk afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en van de omgevingsfactoren (vochtigheid, zand, modder,...)waarin deze gebruikt en gestockeerd worden. Afhankelijk van deze kan de levensduur sterk verminderen,zelfs tot enkele maanden.

6. Gebruik

- Hijstouwen mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklast dan aangegeven
- Sterk beschadigde touwen mogen niet meer gebruikt worden
- Zorg ervoor dat het touw niet in contact komt met scherpe randen of hoeken, gebruik touwbeschermers indien het touw over een rand dient te worden gebruikt
- Vermijd contact met alkaliën of sterke zuren
- Knopen verminderen de breuksterkte van het touw(soms tot 40%)
- Zorg dat het hijstouw niet wordt blootgesteld aan T° lager dan -40°C en hoger dan 80°C.
- Het touw mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te evacueren, het touw is geen PPE en mag niet als dusdanig gebruikt worden.

7. Inspectie

Hijstouwen dienen voor gebruik bij daglicht gecontroleerd te worden.

Neem bij twijfel contact op met uw verdeler

IDENTIFICATIEFICHE	
Naam van het product : Goeman Hijstouw 14mm	
Producent ; COMMANDOTOUWEN GOEMAN Blikstraat 34, BE 9340 Lede Tel : +32/(0) 53 80 74 64 Fax : 0032/(0) 53 80 45 29 E-mail : commandotouwen.goeman@skynet.be	Batchnummer : 1309016 Datum van productie : 2013 Aankoopdatum : Naam van de koper :  : lees de gebruiksaanwijzing en pas deze toe

HISTORIEK VAN HET TOUW				
Datum	Periodieke controle	Opmerkingen of afwijkingen van het touw	Naam van de verantwoordelijke	Datum van de volgende controle