KAA

EDELRID
Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel. +49 (0) 7562 981-0
Fax +49 (0) 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de

7
8
9
10a
10b
11a
11b
2
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
22 kN
6 kN
EN 362
EN 354
EN 358
EN 361
EN 355
EN 353-2
EN 12841 A
EN 12841 B
EN 795 B
EN 795 D
EN 795 E
EN 795 F
EN 795 G
EN 795 H
EN 795 I
EN 795 J
EN 795 K
EN 795 L
EN 795 M
EN 795 N
EN 795 O
EN 795 P
EN 795 Q
EN 795 R
EN 795 S
EN 795 T
EN 795 U
EN 795 V
EN 795 W
EN 795 X
EN 795 Y
EN 795 Z
EN 795 AA
EN 795 AB
EN 795 AC
EN 795 AD
EN 795 AE
EN 795 AF
EN 795 AG
EN 795 AH
EN 795 AI
EN 795 AJ
EN 795 AK
EN 795 AL
EN 795 AM
EN 795 AN
EN 795 AO
EN 795 AP
EN 795 AQ
EN 795 AR
EN 795 AS
EN 795 AT
EN 795 AU
EN 795 AV
EN 795 AW
EN 795 AX
EN 795 AY
EN 795 AZ
EN 795 BA
EN 795 BB
EN 795 BC
EN 795 BD
EN 795 BE
EN 795 BF
EN 795 BG
EN 795 BH
EN 795 BI
EN 795 BJ
EN 795 BK
EN 795 BL
EN 795 BM
EN 795 BN
EN 795 BO
EN 795 BP
EN 795 BQ
EN 795 BR
EN 795 BS
EN 795 BT
EN 795 BU
EN 795 BV
EN 795 BW
EN 795 BX
EN 795 BY
EN 795 BZ
EN 795 CA
EN 795 CB
EN 795 CC
EN 795 CD
EN 795 CE
EN 795 CF
EN 795 CG
EN 795 CH
EN 795 CI
EN 795 CJ
EN 795 CK
EN 795 CL
EN 795 CM
EN 795 CN
EN 795 CO
EN 795 CP
EN 795 CQ
EN 795 CR
EN 795 CS
EN 795 CT
EN 795 CU
EN 795 CV
EN 795 CW
EN 795 CX
EN 795 CY
EN 795 CZ
EN 795 DA
EN 795 DB
EN 795 DC
EN 795 DD
EN 795 DE
EN 795 DF
EN 795 DG
EN 795 DH
EN 795 DI
EN 795 DJ
EN 795 DK
EN 795 DL
EN 795 DM
EN 795 DN
EN 795 DO
EN 795 DP
EN 795 DQ
EN 795 DR
EN 795 DS
EN 795 DT
EN 795 DU
EN 795 DV
EN 795 DW
EN 795 DX
EN 795 DY
EN 795 DZ
EN 795 EA
EN 795 EB
EN 795 EC
EN 795 ED
EN 795 EE
EN 795 EF
EN 795 EG
EN 795 EH
EN 795 EI
EN 795 EJ
EN 795 EK
EN 795 EL
EN 795 EM
EN 795 EN
EN 795 EO
EN 795 EP
EN 795 EQ
EN 795 ER
EN 795 ES
EN 795 ET
EN 795 EU
EN 795 EV
EN 795 EW
EN 795 EX
EN 795 EY
EN 795 EZ
EN 795 FA
EN 795 FB
EN 795 FC
EN 795 FD
EN 795 FE
EN 795 FF
EN 795 FG
EN 795 FH
EN 795 FI
EN 795 FJ
EN 795 FK
EN 795 FL
EN 795 FM
EN 795 FN
EN 795 FO
EN 795 FP
EN 795 FQ
EN 795 FR
EN 795 FS
EN 795 FT
EN 795 FU
EN 795 FV
EN 795 FW
EN 795 FX
EN 795 FY
EN 795 FZ
EN 795 GA
EN 795 GB
EN 795 GC
EN 795 GD
EN 795 GE
EN 795 GF
EN 795 GG
EN 795 GH
EN 795 GI
EN 795 GJ
EN 795 GK
EN 795 GL
EN 795 GM
EN 795 GN
EN 795 GO
EN 795 GP
EN 795 GQ
EN 795 GR
EN 795 GS
EN 795 GT
EN 795 GU
EN 795 GV
EN 795 GW
EN 795 GX
EN 795 GY
EN 795 GZ
EN 795 HA
EN 795 HB
EN 795 HC
EN 795 HD
EN 795 HE
EN 795 HF
EN 795 HG
EN 795 HH
EN 795 HI
EN 795 HJ
EN 795 HK
EN 795 HL
EN 795 HM
EN 795 HN
EN 795 HO
EN 795 HP
EN 795 HQ
EN 795 HR
EN 795 HS
EN 795 HT
EN 795 HU
EN 795 HV
EN 795 HW
EN 795 HX
EN 795 HY
EN 795 HZ
EN 795 IA
EN 795 IB
EN 795 IC
EN 795 ID
EN 795 IE
EN 795 IF
EN 795 IG
EN 795 IH
EN 795 II
EN 795 IJ
EN 795 IK
EN 795 IL
EN 795 IM
EN 795 IN
EN 795 IO
EN 795 IP
EN 795 IQ
EN 795 IR
EN 795 IS
EN 795 IT
EN 795 IU
EN 795 IV
EN 795 IW
EN 795 IX
EN 795 IY
EN 795 IZ
EN 795 JA
EN 795 JB
EN 795 JC
EN 795 JD
EN 795 JE
EN 795 JF
EN 795 JG
EN 795 JH
EN 795 JI
EN 795 JJ
EN 795 JK
EN 795 JL
EN 795 JM
EN 795 JN
EN 795 JO
EN 795 JP
EN 795 JQ
EN 795 JR
EN 795 JS
EN 795 JT
EN 795 JU
EN 795 JV
EN 795 JW
EN 795 JX
EN 795 JY
EN 795 JZ
EN 795 KA
EN 795 KB
EN 795 KC
EN 795 KD
EN 795 KE
EN 795 KF
EN 795 KG
EN 795 KH
EN 795 KI
EN 795 KJ
EN 795 KK
EN 795 KL
EN 795 KM
EN 795 KN
EN 795 KO
EN 795 KP
EN 795 KQ
EN 795 KR
EN 795 KS
EN 795 KT
EN 795 KU
EN 795 KV
EN 795 KW
EN 795 KX
EN 795 KY
EN 795 KZ
EN 795 LA
EN 795 LB
EN 795 LC
EN 795 LD
EN 795 LE
EN 795 LF
EN 795 LG
EN 795 LH
EN 795 LI
EN 795 LJ
EN 795 LK
EN 795 LL
EN 795 LM
EN 795 LN
EN 795 LO
EN 795 LP
EN 795 LQ
EN 795 LR
EN 795 LS
EN 795 LT
EN 795 LU
EN 795 LV
EN 795 LW
EN 795 LX
EN 795 LY
EN 795 LZ
EN 795 MA
EN 795 MB
EN 795 MC
EN 795 MD
EN 795 ME
EN 795 MF
EN 795 MG
EN 795 MH
EN 795 MI
EN 795 MJ
EN 795 MK
EN 795 ML
EN 795 MM
EN 795 MN
EN 795 MO
EN 795 MP
EN 795 MQ
EN 795 MR
EN 795 MS
EN 795 MT
EN 795 MU
EN 795 MV
EN 795 MW
EN 795 MX
EN 795 MY
EN 795 MZ
EN 795 NA
EN 795 NB
EN 795 NC
EN 795 ND
EN 795 NE
EN 795 NF
EN 795 NG
EN 795 NH
EN 795 NI
EN 795 NJ
EN 795 NK
EN 795 NL
EN 795 NM
EN 795 NN
EN 795 NO
EN 795 NP
EN 795 NQ
EN 795 NR
EN 795 NS
EN 795 NT
EN 795 NU
EN 795 NV
EN 795 NW
EN 795 NX
EN 795 NY
EN 795 NZ
EN 795 OA
EN 795 OB
EN 795 OC
EN 795 OD
EN 795 OE
EN 795 OF
EN 795 OG
EN 795 OH
EN 795 OI
EN 795 OJ
EN 795 OK
EN 795 OL
EN 795 OM
EN 795 ON
EN 795 OO
EN 795 OP
EN 795 OQ
EN 795 OR
EN 795 OS
EN 795 OT
EN 795 OU
EN 795 OV
EN 795 OW
EN 795 OX
EN 795 OY
EN 795 OZ
EN 795 PA
EN 795 PB
EN 795 PC
EN 795 PD
EN 795 PE
EN 795 PF
EN 795 PG
EN 795 PH
EN 795 PI
EN 795 PJ
EN 795 PK
EN 795 PL
EN 795 PM
EN 795 PN
EN 795 PO
EN 795 PP
EN 795 PQ
EN 795 PR
EN 795 PS
EN 795 PT
EN 795 PU
EN 795 PV
EN 795 PW
EN 795 PX
EN 795 PY
EN 795 PZ
EN 795 QA
EN 795 QB
EN 795 QC
EN 795 QD
EN 795 QE
EN 795 QF
EN 795 QG
EN 795 QH
EN 795 QI
EN 795 QJ
EN 795 QK
EN 795 QL
EN 795 QM
EN 795 QN
EN 795 QO
EN 795 QP
EN 795 QQ
EN 795 QR
EN 795 QS
EN 795 QT
EN 795 QU
EN 795 QV
EN 795 QW
EN 795 QX
EN 795 QY
EN 795 QZ
EN 795 RA
EN 795 RB
EN 795 RC
EN 795 RD
EN 795 RE
EN 795 RF
EN 795 RG
EN 795 RH
EN 795 RI
EN 795 RJ
EN 795 RK
EN 795 RL
EN 795 RM
EN 795 RN
EN 795 RO
EN 795 RP
EN 795 RQ
EN 795 RR
EN 795 RS
EN 795 RT
EN 795 RU
EN 795 RV
EN 795 RW
EN 795 RX
EN 795 RY
EN 795 RZ
EN 795 SA
EN 795 SB
EN 795 SC
EN 795 SD
EN 795 SE
EN 795 SF
EN 795 SG
EN 795 SH
EN 795 SI
EN 795 SJ
EN 795 SK
EN 795 SL
EN 795 SM
EN 795 SN
EN 795 SO
EN 795 SP
EN 795 SQ
EN 795 SR
EN 795 SS
EN 795 ST
EN 795 SU
EN 795 SV
EN 795 SW
EN 795 SX
EN 795 SY
EN 795 SZ
EN 795 TA
EN 795 TB
EN 795 TC
EN 795 TD
EN 795 TE
EN 795 TF
EN 795 TG
EN 795 TH
EN 795 TI
EN 795 TJ
EN 795 TK
EN 795 TL
EN 795 TM
EN 795 TN
EN 795 TO
EN 795 TP
EN 795 TQ
EN 795 TR
EN 795 TS
EN 795 TT
EN 795 TU
EN 795 TV
EN 795 TW
EN 795 TX
EN 795 TY
EN 795 TZ
EN 795 UA
EN 795 UB
EN 795 UC
EN 795 UD
EN 795 UE
EN 795 UF
EN 795 UG
EN 795 UH
EN 795 UI
EN 795 UJ
EN 795 UK
EN 795 UL
EN 795 UM
EN 795 UN
EN 795 UO
EN 795 UP
EN 795 UQ
EN 795 UR
EN 795 US
EN 795 UT
EN 795 UU
EN 795 UV
EN 795 UW
EN 795 UX
EN 795 UY
EN 795 UZ
EN 795 VA
EN 795 VB
EN 795 VC
EN 795 VD
EN 795 VE
EN 795 VF
EN 795 VG
EN 795 VH
EN 795 VI
EN 795 VJ
EN 795 VK
EN 795 VL
EN 795 VM
EN 795 VN
EN 795 VO
EN 795 VP
EN 795 VQ
EN 795 VR
EN 795 VS
EN 795 VT
EN 795 VU
EN 795 VV
EN 795 VW
EN 795 VX
EN 795 VY
EN 795 VZ
EN 795 WA
EN 795 WB
EN 795 WC
EN 795 WD
EN 795 WE
EN 795 WF
EN 795 WG
EN 795 WH
EN 795 WI
EN 795 WJ
EN 795 WK
EN 795 WL
EN 795 WM
EN 795 WN
EN 795 WO
EN 795 WP
EN 795 WQ
EN 795 WR
EN 795 WS
EN 795 WT
EN 795 WU
EN 795 WV
EN 795 WW
EN 795 WX
EN 795 WY
EN 795 WZ
EN 795 XA
EN 795 XB
EN 795 XC
EN 795 XD
EN 795 XE
EN 795 XF
EN 795 XG
EN 795 XH
EN 795 XI
EN 795 XJ
EN 795 XK
EN 795 XL
EN 795 XM
EN 795 XN
EN 795 XO
EN 795 XP
EN 795 XQ
EN 795 XR
EN 795 XS
EN 795 XT
EN 795 XU
EN 795 XV
EN 795 XW
EN 795 XX
EN 795 XY
EN 795 XZ
EN 795 YA
EN 795 YB
EN 795 YC
EN 795 YD
EN 795 YE
EN 795 YF
EN 795 YG
EN 795 YH
EN 795 YI
EN 795 YJ
EN 795 YK
EN 795 YL
EN 795 YM
EN 795 YN
EN 795 YO
EN 795 YP
EN 795 YQ
EN 795 YR
EN 795 YS
EN 795 YT
EN 795 YU
EN 795 YV
EN 795 YW
EN 795 YX
EN 795 YY
EN 795 YZ
EN 795 ZA
EN 795 ZB
EN 795 ZC
EN 795 ZD
EN 795 ZE
EN 795 ZF
EN 795 ZG
EN 795 ZH
EN 795 ZI
EN 795 ZJ
EN 795 ZK
EN 795 ZL
EN 795 ZM
EN 795 ZN
EN 795 ZO
EN 795 ZP
EN 795 ZQ
EN 795 ZR
EN 795 ZS
EN 795 ZT
EN 795 ZU
EN 795 ZV
EN 795 ZW
EN 795 ZX
EN 795 ZY
EN 795 ZZ
EN 795 AA
EN 795 AB
EN 795 AC
EN 795 AD
EN 795 AE
EN 795 AF
EN 795 AG
EN 795 AH
EN 795 AI
EN 795 AJ
EN 795 AK
EN 795 AL
EN 795 AM
EN 795 AN
EN 795 AO
EN 795 AP
EN 795 AQ
EN 795 AR
EN 795 AS
EN 795 AT
EN 795 AU
EN 795 AV
EN 795 AW
EN 795 AX
EN 795 AY
EN 795 AZ
EN 795 BA
EN 795 BB
EN 795 BC
EN 795 BD
EN 795 BE
EN 795 BF
EN 795 BG
EN 795 BH
EN 795 BI
EN 795 BJ
EN 795 BK
EN 795 BL
EN 795 BM
EN 795 BN
EN 795 BO
EN 795 BP
EN 795 BQ
EN 795 BR
EN 795 BS
EN 795 BT
EN 795 BU
EN 795 BV
EN 795 BW
EN 795 BX
EN 795 BY
EN 795 BZ
EN 795 CA
EN 795 CB
EN 795 CC
EN 795 CD
EN 795 CE
EN 795 CF
EN 795 CG
EN 795 CH
EN 795 CI
EN 795 CJ
EN 795 CK
EN 795 CL
EN 795 CM
EN 795 CN
EN 795 CO
EN 795 CP
EN 795 CQ
EN 795 CR
EN 795 CS
EN 795 CT
EN 795 CU
EN 795 CV
EN 795 CW
EN 795 CX
EN 795 CY
EN 795 CZ
EN 795 DA
EN 795 DB
EN 795 DC
EN 795 DD
EN 795 DE
EN 795 DF
EN 795 DG
EN 795 DH
EN 795 DI
EN 795 DJ
EN 795 DK
EN 795 DL
EN 795 DM
EN 795 DN
EN 795 DO
EN 795 DP
EN 795 DQ
EN 795 DR
EN 795 DS
EN 795 DT
EN 795 DU
EN 795 DV
EN 795 DW
EN 795 DX
EN 795 DY
EN 795 DZ
EN 795 EA
EN 795 EB
EN 795 EC
EN 795 ED
EN 795 EE
EN 795 EF
EN 795 EG
EN 795 EH
EN 795 EI
EN 795 EJ
EN 795 EK
EN 795 EL
EN 795 EM
EN 795 EN
EN 795 EO
EN 795 EP
EN 795 EQ
EN 795 ER
EN 795 ES
EN 795 ET
EN 795 EU
EN 795 EV
EN 795 EW
EN 795 EX
EN 795 EY
EN 795 EZ
EN 795 FA
EN 795 FB
EN 795 FC
EN 795 FD
EN 795 FE
EN 795 FF
EN 795 FG
EN 795 FH
EN 795 FI
EN 795 FJ
EN 795 FK
EN 795 FL
EN 795 FM
EN 795 FN
EN 795 FO
EN 795 FP
EN 795 FQ
EN 795 FR
EN 795 FS
EN 795 FT
EN 795 FU
EN 795 FV
EN 795 FW
EN 795 FX
EN 795 FY
EN 795 FZ
EN 795 GA
EN 795 GB
EN 795 GC
EN 795 GD
EN 795 GE
EN 795 GF
EN 795 GG
EN 795 GH
EN 795 GI
EN 795 GJ
EN 795 GK
EN 795 GL
EN 795 GM
EN 795 GN
EN 795 GO
EN 795 GP
EN 795 GQ
EN 795 GR
EN 795 GS
EN 795 GT
EN 795 GU
EN 795 GV
EN 795 GW
EN 795 GX
EN 795 GY
EN 795 GZ
EN 795 HA
EN 795 HB
EN 795 HC
EN 795 HD
EN 795 HE
EN 795 HF
EN 795 HG
EN 795 HH
EN 795 HI
EN 795 HJ
EN 795 HK
EN 795 HL
EN 795 HM
EN 795 HN
EN 795 HO
EN 795 HP
EN 795 HQ
EN 795 HR
EN 795 HS
EN 795 HT
EN 795 HU
EN 795 HV
EN 795 HW
EN 795 HX
EN 795 HY
EN 795 HZ
EN 795 IA
EN 795 IB
EN 795 IC
EN 795 ID
EN 795 IE
EN 795 IF
EN 795 IG
EN 795 IH
EN 795 II
EN 795 IJ
EN 795 IK
EN 795 IL
EN 795 IM
EN 795 IN
EN 795 IO
EN 795 IP
EN 795 IQ
EN 795 IR
EN 795 IS
EN 795 IT
EN 795 IU
EN 795 IV
EN 795 IW
EN 795 IX
EN 795 IY
EN 795 IZ
EN 795 JA
EN 795 JB
EN 795 JC
EN 795 JD
EN 795 JE
EN 795 JF
EN 795 JG
EN 795 JH
EN 795 JI
EN 795 JJ
EN 795 JK
EN 795 JL
EN 795 JM
EN 795 JN
EN 795 JO
EN 795 JP
EN 795 JQ
EN 795 JR
EN 795 JS
EN 795 JT
EN 795 JU
EN 795 JV
EN 795 JW
EN 795 JX
EN 795 JY
EN 795 JZ
EN 795 KA
EN 795 KB
EN 795 KC
EN 795 KD
EN 795 KE
EN 795 KF
EN 795 KG
EN 795 KH
EN 795 KI
EN 795 KJ
EN 795 KK
EN 795 KL
EN 795 KM
EN 795 KN
EN 795 KO
EN 795 KP
EN 795 KQ
EN 795 KR
EN 795 KS
EN 795 KT
EN 795 KU
EN 795 KV
EN 795 KW
EN 795 KX
EN 795 KY
EN 795 KZ
EN 795 LA
EN 795 LB
EN 795 LC
EN 795 LD
EN 795 LE
EN 795 LF
EN 795 LG
EN 795 LH
EN 795 LI
EN 795 LJ
EN 795 LK
EN 795 LL
EN 795 LM
EN 795 LN
EN 795 LO
EN 795 LP
EN 795 LQ
EN 795 LR
EN 795 LS
EN 795 LT
EN 795 LU
EN 795 LV
EN 795 LW
EN 795 LX
EN 795 LY
EN 795 LZ
EN 795 MA
EN 795 MB
EN 795 MC
EN 795 MD
EN 795 ME
EN 795 MF
EN 795 MG
EN 795 MH
EN 795 MI
EN 795 MJ
EN 795 MK
EN 795 ML
EN 795 MM
EN 795 MN
EN 795 MO
EN 795 MP
EN 795 MQ
EN 795 MR
EN 795 MS
EN 795 MT
EN 795 MU
EN 795 MV
EN 795 MW
EN 795 MX
EN 795 MY
EN 795 MZ
EN 795 NA
EN 795 NB
EN 795 NC
EN 795 ND
EN 795 NE
EN 795 NF
EN 795 NG
EN 795 NH
EN 795 NI
EN 795 NJ
EN 795 NK
EN 795 NL
EN 795 NM
EN 795 NN
EN 795 NO
EN 795 NP
EN 795 NQ
EN 795 NR
EN 795 NS
EN 795 NT
EN 795 NU
EN 795 NV
EN 795 NW
EN 795 NX
EN 795 NY
EN 795 NZ
EN 795 OA
EN 795 OB
EN 795 OC
EN 795 OD
EN 795 OE
EN 795 OF
EN 795 OG
EN 795 OH
EN 795 OI
EN 795 OJ
EN 795 OK
EN 795 OL
EN 795 OM
EN 795 ON
EN 795 OO
EN 795 OP
EN 795 OQ
EN 795 OR
EN 795 OS
EN 795 OT
EN 795 OU
EN 795 OV
EN 795 OW
EN 795 OX
EN 795 OY
EN 795 OZ
EN 795 PA
EN 795 PB
EN 795 PC
EN 795 PD
EN 795 PE
EN 795 PF
EN 795 PG
EN 795 PH
EN 795 PI
EN 795 PJ
EN 795 PK
EN 795 PL
EN 795 PM
EN 795 PN
EN 795 PO
EN 795 PP
EN 795 PQ
EN 795 PR
EN 795 PS
EN 795 PT
EN 795 PU
EN 795 PV
EN 795 PW
EN 795 PX
EN 795 PY
EN 795 PZ
EN 795 QA
EN 795 QB
EN 795 QC
EN 795 QD
EN 795 QE
EN 795 QF
EN 795 QG
EN 795 QH
EN 795 QI
EN 795 QJ
EN 795 QK
EN 795 QL
EN 795 QM
EN 795 QN
EN 795 QO
EN 795 QP
EN 795 QQ
EN 795 QR
EN 795 QS
EN 795 QT
EN 795 QU
EN 795 QV
EN 795 QW
EN 795 QX
EN 795 QY
EN 795 QZ
EN 795 RA
EN 795 RB
EN 795 RC
EN 795 RD
EN 795 RE
EN 795 RF
EN 795 RG
EN 795 RH
EN 795 RI
EN 795 RJ
EN 795 RK
EN 795 RL
EN 795 RM
EN 795 RN
EN 795 RO
EN 795 RP
EN 795 RQ
EN 795 RR
EN 795 RS
EN 795 RT
EN 795 RU
EN 795 RV
EN 795 RW
EN 795 RX
EN 795 RY
EN 795 RZ
EN 795 SA
EN 795 SB
EN 795 SC
EN 795 SD
EN 795 SE
EN 795 SF
EN 795 SG
EN 795 SH
EN 795 SI
EN 795 SJ
EN 795 SK
EN 795 SL
EN 795 SM
EN 795 SN
EN 795 SO
EN 795 SP
EN 795 SQ
EN 795 SR
EN 795 SS
EN 795 ST
EN 795 SU
EN 795 SV
EN 795 SW
EN 795 SX
EN 795 SY
EN 795 SZ
EN 795 TA
EN 795 TB
EN 795 TC
EN 795 TD
EN 795 TE
EN 795 TF
EN 795 TG
EN 795 TH
EN 795 TI
EN 795 TJ
EN 795 TK
EN 795 TL
EN 795 TM
EN 795 TN
EN 795 TO
EN 795 TP
EN 795 TQ
EN 795 TR
EN 795 TS
EN 795 TT
EN 795 TU
EN 795 TV
EN 795 TW
EN 795 TX
EN 795 TY
EN 795 TZ
EN 795 UA
EN 795 UB
EN 795 UC
EN 795 UD
EN 795 UE
EN 795 UF
EN 795 UG
EN 795 UH
EN 795 UI
EN 795 UJ
EN 795 UK
EN 795 UL
EN 795 UM
EN 795 UN
EN 795 UO
EN 795 UP
EN 795 UQ
EN 795 UR
EN 795 US
EN 795 UT
EN 795 UU
EN 795 UV
EN 795 UW
EN 795 UX
EN 795 UY
EN 795 UZ
EN 795 VA
EN 795 VB
EN 795 VC
EN 795 VD
EN 795 VE
EN 795 VF
EN 795 VG
EN 795 VH
EN 795 VI
EN 795 VJ
EN 795 VK
EN 795 VL
EN 795 VM
EN 795 VN
EN 795 VO
EN 795 VP
EN 795 VQ
EN 795 VR
EN 795 VS
EN 795 VT
EN 795 VU
EN 795 VV
EN 795 VW
EN 795 VX
EN 795 VY
EN 795 VZ
EN 795 WA
EN 795 WB
EN 795 WC
EN 795 WD
EN 795 WE
EN 795 WF
EN 795 WG
EN 795 WH
EN 795 WI
EN 795 WJ
EN 795 WK
EN 795 WL
EN 795 WM
EN 795 WN
EN 795 WO
EN 795 WP
EN 795 WQ
EN 795 WR
EN 795 WS
EN 795 WT
EN 795 WU
EN 795 WV
EN 795 WW
EN 795 WX
EN 795 WY
EN 795 WZ
EN 795 XA
EN 795 XB
EN 795 XC
EN 795 XD
EN 795 XE
EN 795 XF
EN 795 XG
EN 795 XH
EN 795 XI
EN 795 XJ
EN 795 XK
EN 795 XL
EN 795 XM
EN 795 XN
EN 795 XO
EN 795 XP
EN 795 XQ
EN 795 XR
EN 795 XS
EN 795 XT
EN 795 XU
EN 795 XV
EN 795 XW
EN 795 XX
EN 795 XY
EN 795 XZ
EN 795 YA
EN 795 YB
EN 795 YC
EN 795 YD
EN 795 YE
EN 795 YF
EN 795 YG
EN 795 YH
EN 795 YI
EN 795 YJ
EN 795 YK
EN 795 YL
EN 795 YM
EN 795 YN
EN 795 YO
EN 795 YP
EN 795 YQ
EN 795 YR
EN 795 YS
EN 795 YT
EN 795 YU
EN 795 YV
EN 795 YW
EN 795 YX
EN 795 YY
EN 795 YZ
EN 795 ZA
EN 795 ZB
EN 795 ZC
EN 795 ZD
EN 795 ZE
EN 795 ZF
EN 795 ZG
EN 795 ZH
EN 795 ZI
EN 795 ZJ
EN 795 ZK
EN 795 ZL
EN 795 ZM
EN 795 ZN
EN 795 ZO
EN 795 ZP
EN 795 ZQ
EN 795 ZR
EN 795 ZS
EN 795 ZT
EN 795 ZU
EN 795 ZV
EN 795 ZW
EN 795 ZX
EN 795 ZY
EN 795 ZZ
EN 795 AA
EN 795 AB
EN 795 AC
EN 795 AD
EN 795 AE
EN 795 AF
EN 795 AG
EN 795 AH
EN 795 AI
EN 795 AJ
EN 795 AK
EN 795 AL
EN 795 AM
EN 795 AN
EN 795 AO
EN 795 AP
EN 795 AQ
EN 795 AR
EN 795 AS
EN 795 AT
EN 795 AU
EN 795 AV
EN 795 AW
EN 795 AX
EN 795 AY
EN 795 AZ
EN 795 BA
EN 795 BB
EN 795 BC
EN 795 BD
EN 795 BE
EN 795 BF
EN 795 BG
EN 795 BH
EN 795 BI
EN 795 BJ
EN 795 BK
EN 795 BL
EN 795 BM
EN 795 BN
EN 795 BO
EN 795 BP
EN 795 BQ
EN 795 BR
EN 795 BS
EN 795 BT
EN 795 BU
EN 795 BV
EN 795 BW
EN 795 BX
EN 795 BY
EN 795 BZ
EN 795 CA
EN 795 CB
EN 795 CC
EN 795 CD
EN 795 CE
EN 795 CF
EN 795 CG
EN 795 CH
EN 795 CI
EN 795 CJ
EN 795 CK
EN 795 CL
EN 795 CM
EN 795 CN
EN 795 CO
EN 795 CP
EN 795 CQ
EN 795 CR
EN 795 CS
EN 795 CT
EN 795 CU
EN 795 CV
EN 795 CW
EN 795 CX
EN 795 CY
EN 795 CZ
EN 795 DA
EN 795 DB
EN 795 DC
EN 795 DD
EN 795 DE
EN 795 DF
EN 795 DG
EN 795 DH
EN 795 DI
EN 795 DJ
EN 795 DK
EN 795 DL
EN 795 DM
EN 795 DN
EN 795 DO
EN 795 DP
EN 795 DQ
EN 795 DR
EN 795 DS
EN 795 DT
EN 795 DU
EN 795 DV
EN 795 DW
EN 795 DX
EN 795 DY
EN 795 DZ
EN 795 EA
EN 795 EB
EN 795 EC
EN 795 ED
EN 795 EE
EN 795 EF
EN 795 EG
EN 795 EH
EN 795 EI
EN 795 EJ
EN 795 EK
EN 795 EL
EN 795 EM
EN 795 EN
EN 795 EO
EN 795 EP
EN 795 EQ
EN 795 ER
EN 795 ES
EN 795 ET
EN 795 EU
EN 795 EV
EN 795 EW
EN 795 EX
EN 795 EY
EN 795 EZ
EN 795 FA
EN 795 FB
EN 795 FC
EN 795 FD
EN 795 FE
EN 795 FF
EN 795 FG
EN 795 FH
EN 795 FI
EN 795 FJ
EN 795 FK
EN 795 FL
EN 795 FM
EN 795 FN
EN 795 FO
EN 795 FP
EN 795 FQ
EN 795 FR
EN 795 FS
EN 795 FT
EN 795 FU
EN 795 FV
EN 795 FW
EN 795 FX
EN 795 FY
EN 795 FZ
EN 795 GA
EN 795 GB
EN 795 GC
EN 795 GD
EN 795 GE
EN 795 GF
EN 795 GG
EN 795 GH
EN 795 GI
EN 795 GJ
EN 795 GK
EN 795 GL
EN 795 GM
EN 795 GN
EN 795 GO
EN 795 GP
EN 795 GQ
EN 795 GR
EN 795 GS
EN 795 GT
EN 795 GU
EN 795 GV
EN 795 GW
EN 795 GX
EN 795 GY
EN 795 GZ
EN 795 HA
EN 795 HB
EN 795 HC
EN 795 HD
EN 795 HE
EN 795 HF
EN 795 HG
EN 795 HH
EN 795 HI
EN 795 HJ
EN 795 HK
EN 795 HL
EN 795 HM
EN 795 HN
EN 795 HO
EN 795 HP
EN 795 HQ
EN 795 HR
EN 795 HS
EN 795 HT
EN 795 HU
EN 795 HV
EN 795 HW
EN 795 HX
EN 795 HY
EN 795 HZ
EN 795 IA
EN 795 IB
EN 795 IC
EN 795 ID
EN 795 IE
EN 795 IF
EN 795 IG
EN 795 IH
EN 795 II
EN 795 IJ
EN 795 IK
EN 795 IL
EN 795 IM
EN 795 IN
EN 795 IO
EN 795 IP
EN 795 IQ
EN 795 IR
EN 795 IS
EN 795 IT
EN 795 IU
EN 795 IV
EN 795 IW
EN 795 IX
EN 795 IY
EN 795 IZ
EN 795 JA
EN 795 JB
EN 795 JC
EN 795 JD
EN 795 JE
EN 795 JF
EN 795 JG
EN 795 JH
EN 795 JI
EN 795 JJ
EN 795 JK
EN 795 JL
EN 795 JM
EN 795 JN
EN 795 JO
EN 795 JP
EN 795 JQ
EN 795 JR
EN 795 JS
EN 795 JT
EN 795 JU
EN 795 JV
EN 795 JW
EN 795 JX
EN 795 JY
EN 795 JZ
EN 795 KA
EN 795 KB
EN 795 KC
EN 795 KD
EN 795 KE
EN 795 KF
EN 795 KG
EN 795 KH
EN 795 KI
EN 795 KJ
EN 795 KK
EN 795 KL
EN 795 KM
EN 795 KN
EN 795 KO
EN 795 KP
EN 795 KQ
EN 795 KR
EN 795 KS
EN 795 KT
EN 795 KU
EN 795 KV
EN 795 KW
EN 795 KX
EN 795 KY
EN 795 KZ
EN 795 LA
EN 795 LB
EN 795 LC
EN 795 LD
EN 795 LE
EN 795 LF
EN 795 LG
EN 795 LH
EN 795 LI
EN 795 LJ
EN 795 LK
EN 795 LL
EN 795 LM
EN 795 LN
EN 795 LO
EN 795 LP
EN 795 LQ
EN 795 LR
EN 795 LS
EN 795 LT
EN 795 LU
EN 795 LV
EN 795 LW
EN 795 LX
EN 795 LY
EN 795 LZ
EN 795 MA
EN 795 MB
EN 795 MC
EN 795 MD
EN 795 ME
EN 795 MF
EN 795 MG
EN 795 MH
EN 795 MI
EN 795 MJ
EN 795 MK
EN 795 ML
EN 795 MM
EN 795 MN
EN 795 MO
EN 795 MP
EN 795 MQ
EN 795 MR
EN 795 MS
EN 795 MT
EN 795 MU
EN 795 MV
EN 795 MW
EN 795 MX
EN 795 MY
EN 795 MZ
EN 795 NA
EN 795 NB
EN 795 NC
EN 795 ND
EN 795 NE
EN 795 NF
EN 795 NG
EN 795 NH
EN 795 NI
EN 795 NJ
EN 795 NK
EN 795 NL
EN 795 NM
EN 795 NN
EN 795 NO
EN 795 NP
EN 795 NQ
EN 795 NR
EN 795 NS
EN 795 NT
EN 795 NU
EN 795 NV
EN 795 NW
EN 795 NX
EN 795 NY
EN 795 NZ
EN 795 OA
EN 795 OB
EN 795 OC
EN 795 OD
EN 795 OE
EN 795 OF
EN 795 OG
EN 795 OH
EN 795 OI
EN 795 OJ
EN 795 OK
EN 795 OL
EN 795 OM
EN 795 ON
EN 795 OO
EN 795 OP
EN 795 OQ
EN 795 OR
EN 795 OS
EN 795 OT
EN 795 OU
EN 795 OV
EN 795 OW
EN 795 OX
EN 795 OY
EN 795 OZ
EN 795 PA
EN 795 PB
EN 795 PC
EN 795 PD
EN 795 PE
EN 795 PF
EN 795 PG
EN 795 PH
EN 795 PI
EN 795 PJ
EN 795 PK
EN 795 PL
EN 795 PM
EN 795 PN
EN 795 PO
EN 795 PP
EN 795 PQ
EN 795 PR
EN 795 PS
EN 795 PT
EN 795 PU
EN 795 PV
EN 795 PW
EN 795 PX
EN 795 PY
EN 795 PZ
EN 795 QA
EN 795 QB
EN 795 QC
EN 795 QD
EN 795 QE
EN 795 QF
EN 795 QG
EN 795 QH
EN 795 QI
EN 795 QJ
EN 795 QK
EN 795 QL
EN 795 QM
EN 795 QN
EN 795 QO
EN 795 QP
EN 795 QQ
EN 795 QR
EN 795 QS
EN 795 QT
EN 795 QU
EN 795 QV
EN 795 QW
EN 795 QX
EN 795 QY
EN 795 QZ
EN 795 RA
EN 795 RB
EN 795 RC
EN 795 RD
EN 795 RE
EN 795 RF
EN 795 RG
EN 795 RH
EN 795 RI
EN 795 RJ
EN 795 RK
EN 795 RL
EN 795 RM
EN 795 RN
EN 795 RO
EN 795 RP
EN 795 RQ
EN 795 RR
EN 795 RS
EN 795 RT
EN 795 RU
EN 795 RV
EN 795 RW
EN 795 RX
EN 795 RY
EN 795 RZ
EN 795 SA
EN 795 SB
EN 795 SC
EN 795 SD
EN 795 SE
EN 795 SF
EN 795 SG
EN 795 SH
EN 795 SI
EN 795 SJ
EN 795 SK
EN 795 SL
EN 795 SM
EN 795 SN
EN 795 SO
EN 795 SP
EN 795 SQ
EN 795 SR
EN 795 SS
EN 795 ST
EN 795 SU
EN 795 SV
EN 795 SW
EN 795 SX
EN 795 SY
EN 795 SZ
EN 795 TA
EN 795 TB
EN 795 TC
EN 795 TD
EN 795 TE
EN 795 TF
EN 795 TG
EN 795 TH
EN 795 TI
EN 795 TJ
EN 795 TK
EN 795 TL
EN 795 TM
EN 795 TN
EN 795 TO
EN 795 TP
EN 795 TQ
EN 795 TR
EN 795 TS
EN 795 TT
EN 795 TU
EN 795 TV
EN 795 TW
EN 795 TX
EN 795 TY
EN 795 TZ
EN 795 UA
EN 795 UB
EN 795 UC
EN 795 UD
EN 795 UE
EN 795 UF
EN 795 UG
EN 795 UH
EN 795 UI
EN 795 UJ
EN 795 UK
EN 795 UL
EN 795 UM
EN 795 UN
EN 795 UO
EN 795 UP
EN 795 UQ
EN 795 UR
EN 795 US
EN 795 UT
EN 795 UU
EN 795 UV
EN 795 UW
EN 795 UX
EN 795 UY
EN 795 UZ
EN 795 VA
EN 795 VB
EN 795 VC
EN 795 VD
EN 795 VE
EN 795 VF
EN 795 VG
EN 795 VH
EN 795 VI
EN 795 VJ
EN 795 VK
EN 795 VL
EN 795 VM

ring av användarsäkerheten upprätthålls. Använd endast i kombination med CE-markerade komponenter av personlig skyddsutrustning (PPE) till skydd mot fall från höjder som uppfyller relevanta lokala eller regionala föreskrifter om säkerhetsegenskaperna försämras. Utrustningen får på inget sätt förändras eller ersättas av någon som inte är behörig att göra detta, såvida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Force Ion efter användning måste produkten undersökas angående uppkomna skador, och användningssätt och funktionsdugligheit måste säkerställas. Produkten skal omeddelbart avlägsnas om material tvivlet rader angående säkerheten. Tillverkaren friskriver sig från alt ansvar vid underlåtenhet att följa ovanstående krav samt vid felaktig eller felaktig vändning av utrustningen. Risktagandet och ansvaret tillskrivs val alla händelser av användaren eller operatören av produkten. Den ursprungliga produktens reklamationsmedar vi dessutom att med följer gällande nationella föreskrifter. PPE-produkterna är utesluteande tillämna för skärning av personer.
Användaren ska vara utbildad i räddningsteknik så att han/hon kan vidta nödvändiga åtgärder i nödsituationer vid användningen, både i normalt fall och i nödsituationer. Vad som händer om en person som har fallit av någon anledning inte räddas riskerar man allvarliga skador eller dödsfall.
Vid köp av produkterna får bara ske av personer med motsvarande utbildning och erfarenhet eller under handledning och uppsikt. Utrustningen bör endast användas inom de fastlagda insatsvillkoren och detaljerna senligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR
Om denna produkt kombineras med andra komponenter finns risk för att en omsesidig försämring av användarsäkerheten uppstår. Om produkten används i kombination med andra komponenter i enlighet med tillämpliga/gällande/specifikationer, måste användaren bedöma om produkten i kombination med andra produkter är lämplig för ändamålen, datum för första regelbundna kontroll, kontrollens resultat och arvsrätt/ackrediterad persons signatur. Ett motsvarande mallkokument hittar du under www.edelrid.de/ce.

FÖRVARING, TRANSPORT, SKÖTSEL OCH LAGRING
Produkten måste skyddas mot direkt solstrålning, hetta, kemikalier, föroreningar och mekaniskt slitage. Vid behov ska produkterna ej användas och skickas till tillverkaren för specialiserad rengöring- och transportbehållare för transport av produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar EDELRID GmbH & Co. KG att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven i förordningen (EU) om PPE (förordning (EU) 2016/425. Original försäkran om överensstämmelse kan laddas ner under följande länk: http://www.edelrid.de/.

MARKERINGAR PÅ PRODUKTEN
Tillverkare: EDELRID
Produktbeteckning: Analysing unit PPE 354:2010
Modell: Kaja
Förbindelsedomes max. längd
Maximal dragkraft i kN
MYY MM: Tillverkningsår och -månad
Lot/nummer
CE 0123: ingår som övervakar produktion av PPE (TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München, Germany)
i-Symbol: varningsinformation och bruksanvisningen måste läsas och beaktas!

ANMÄRKNING
Vissa produkter tillverkas med stärkta nogrannheter. Skulle det ändå finnas avledning till klagomål, ber vi om uppgift om lot/nummer.
Hänvisa förbindringar förbetsåtts.

CZ

SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK PODLE EN 354:2010 (≤2,0 M)

VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ
Tento výrobek je navržen pro zachycení pádu v ochranné pro pádům z výšky a měl by být přidělen jedné osobě. Tento návod k použití obsahuje důležité pokyny. Před použitím tohoto výrobku je nezbytný tyto pokyny obsahují pouze. Je tyto podmínky nebo omezení nebudete dodržovat, nebo pokud si nejste jistí, musí se po celou dobu používání uchovávat u výbavy. Následující informace jsou důležité pro uživatele a příslušné osoby. Tento výrobek by neměl být nahradit ukotvení, vlastní odpovědnost a znalosti nebezpečí hrozících při používání, kterým je výrobek vystaven. Nejsou-li tyto pokyny dodrženy, nebo nejsou-li zohledněny tato ustanovení, nemusí být výrobek bezpečně fungovat.

VÝZNAMNÉ ZVÝNOVÉ
Pro kombinaci tohoto výrobku s jinými součástmi hrozí nebezpečí vzájemného negativního ovlivnění bezpečnosti při používání. Používá-li se tento výrobek se spojení s jinými součástmi zkrácením / záchytného systému, musí se uživatel před použitím informovat o příslušných doporučeních, pokynech a nebo dodržet tlačítko soutěží a dodržovat je. Použití je přípustné zásadně jen se spojení se součástmi osobních ochranných prostředků (OOP) označenými značkou CE pro ochranu proti pádům z výšky. Jiné osobní ochranné prostředky výrobci změní nebo odstraní, může dojít k omezení jeho bezpečnostních vlastností. Spojovací prvek nesmí být upraven nebo jinak pozměněn bez nedoporučí, upravované nebo přizpůsobované pro montáž přídavných dílů. Před a během použití se musí naplánovat bezpečná a účinná záchranná opatření.

INFORMACE SPECIFIKOVÉ PRO VÝROBEK, VYSVĚTLENÍ OBRÁZKŮ SPOJOVACÍHO PROSTŘEDKU PODLE EN 354
1 Použití spojovacího prostředku pro ochranu proti spadnutí je nutné dbát na to, že spojovací prostředek vštěnné tlumiče pádu a spojovacích prvků nesmí překročit maximální odpovídající hodnotu. Pokud spojovací prostředky se nevejdou pomocí udíl, zkracovací prvek pro ukotvení spojovací prostředek se smí upevnit pa kopečky kolovrátu bod, zachycovací postroj (eko A) nebo jinou součást záchytného systému.
Spojovací prostředek bez tlumče pádu podle EN 355 se nesmí používat vs. systém systému, nejsou-li tlumiče pádu integrovány do spojovacího prostředku podle EN 354 musí vyhovovat normě EN 362. Vlákno pod a ukotvení musí odolat nárazovému zatížení 15 kN. Spojovací prvek musí splňovat normu EN 355, který jsou předepsány pro EN 363 (Záchytný systém) se musí vázací body dimenzovat pro záchytné síly min. 12 kN, viz také EN 795 bod 5. Je jednotné spojovací prostředky vždy s jedním mechanickým pásu by se nemělo používat vedle sebe (tzn. uspořádány paralelně). Volný konec dvoupramenného spojovacího prostředku musí být vždy připojen k ukotvení, aby byl zajištěn pevňovat k uvažku. Tlumič pádu by se neměl nacházet mezi spojovacím prvkem a ukotvením. Nejsou-li tyto podmínky splněny na bezpečném místě, kde nehrozí pád. Spojovací prostředek od ukotvení bodu k spojovacímu prvku se musí udržovat vždy co nejnapnutější. Musí se vyloučit vytvoření volného lana (Bumfalle), ocel, PA, PES
1 Nákovislek: A: ocelový vázací bod, B: oplétný kilp, C: svařený pásec, D: velký kladivový spojovací prvek, E: pružinový spojovací prvek, F: zvedací/spojovací pásek, G: záchranné hadice, H: malá kladivová jednotka
2 Komplabitků: Vhodné spojovací prvky pro navázání k vázacímu bodu, osvědčené
3 Záklaby: Zabezpečení (a) a odblokování (b) svěrného mechanismu
4 Ochrany: Nebezpečné ostré hrany a rohy musí být zakryty ochranným prostředku (a), přičemž siła zablokovaného svěrného mechanismu, než začne poprvé pracovat (viz bod 1), musí být vyšší než 15 kN. Pro ochranu svěrného mechanismu a spojovacích pásce přijmu u spojovacího prostředku.
5 Přímo fungovování (zvedání): Tažením za zvdíhacu pásku nebo kolovrátu a pomocí kliky (a) a odblokování (b) svěrného mechanismu
6 Ukotvení: Ukotvení musí být dostatečně pevné a bezpečné. Musí se zabránit vytvarování volného lana, jinak hrozí nebezpečí ohrožení života.
7 Bezpečnostní vzdálenost: Dbát na dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby nedošlo k nárazu nebezpečnému.
8 Nebezpečné zóny: Vyhnout se nebezpečným zónám, ať už ostrým hranám, nebezpečným chemikáliím, extrémním teplotám nebo jiným rizikovým faktorům.
9 Nepřípustné: Dbejte na to, aby se popruh při používání neotáčel, (b) a nedotýkal se jiného popruhu. Zabraňte jakémukoli kontaktu s ostrými hranami a rohy. Nepřipojujte k ukotvení bez pevného ukotvení. Nepoužívejte v agresivním prostředí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
10 Nepřípustné: Dbejte na to, aby se popruh při používání neotáčel, (b) a nedotýkal se jiného popruhu. Zabraňte jakémukoli kontaktu s ostrými hranami a rohy. Nepřipojujte k ukotvení bez pevného ukotvení. Nepoužívejte v agresivním prostředí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
11 Nepřípustné: Dbejte na to, aby se popruh při používání neotáčel, (b) a nedotýkal se jiného popruhu. Zabraňte jakémukoli kontaktu s ostrými hranami a rohy. Nepřipojujte k ukotvení bez pevného ukotvení. Nepoužívejte v agresivním prostředí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
12 Nepřípustné: Dbejte na to, aby se popruh při používání neotáčel, (b) a nedotýkal se jiného popruhu. Zabraňte jakémukoli kontaktu s ostrými hranami a rohy. Nepřipojujte k ukotvení bez pevného ukotvení. Nepoužívejte v agresivním prostředí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.

KLIMA PŘI POUŽITÍ
Teplota pro tvoje používání výrobku (v suchém stavu) je rozsa -20 °C až +55 °C. Vlhkost a nárazna mohou ovlivnit funkci výrobku.

DURATA MAXIMÁ DE VIATĂ
Pro tvoje bezpečnost je nutné, aby jsme vyměnili Dopcatzer) je třikrát uživatel: 14 ani

ZVOTNOST A VÝMĚNA
Životnost výrobku je ve značné míře ovlivněna druhem a četnostmi použití a dalšími vlivy. Vyměňte výrobek, pokud se objevily jakékoliv pochybnosti o jeho bezpečnosti. Výrobky vyrobené z chemických vláken (polyamid, polyester, dyneema, aramid) podléhají bez použití ultrafialového záření, které je závislé zejména na intenzitě ultrafialového záření a klimatických vlivech. Po uplynutí doby upotřebitelnosti nebo nejpozději po dosažení maximální doby životnosti je nutné výrobek vyměnit.

MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
Při optimálních skladovacích podmínkách (viz bod skladování) a bez použití 14 let

OBČANSKÉ POUŽIVÁNÍ
Výrobek odpovídá nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích skladování: 10 let

ČASTÉ NEBO EXTRÉMNÍ POUŽÍVÁNÍ, ZATĚŽENÍ PŘI PÁDU
Po zatížení pádem nebo pokluzení se výrobek OOP musí ihned vyřadit z provozu a předat na kontrolu kvalifikovanému odborníkovi. Kontrolní postupy jsou popsány v tomto kontroly. Zásadně se musí výrobky OOP vyřadit, když nastoupí: - vyřešitelnost pádu, - viditelné poškození výrobku, - nedovolené zásahy v výrobku, když pozorujete poškození / odlitky / bylo nebo bolte ke kontaktu s nepřekážkami. Uživatelé musí pravidelně kontrolovat spojovací prvek a spojovací prvek neprodleně vymřelé, když je opotřebený až k indikátoru (je vodítvá vrstvá barvy), jinak hrozí nebezpečí ohrožení života. Pokud v prvcích dochází k opotřebení, nebo jim vadí, je nutné je vyřadit.

KONTROLA
Před použitím a po něm zkontrolujte, zda výrobek není poškozen, musí být zajištěn stav použitelnosti a správná funkce výrobku. Výrobek musí být podle potřeby, nejméně jednou ročně, kontrolován kvalifikovaným výrobcem, odborníkem nebo licencovanou zkušebnou, a v případě potřeby se musí provést jeho úchba. Pokud dojde k jakémukoli poškození, nesprávnému zacházení nebo nesprávnému používání výrobek ihned vyřadte z používání. Výrobek OOP musí být pravidelně kontrolován a opravován. Odpovědnost a riziko nesou ve všech případech uživatel nebo osoba, která za uživatele výrobku dohlíží. Výrobek OOP se smí provádět výhradně s zajištěné osoby.
Uživatel by za nějaký věk nemohl, že při nehodném tělesném nebo duševním rozpoložení může dojít k ohrožení bezpečnosti v normálním i nouzovém případě. Správné volba výrobku vybaveného OOP je nutná pro to, aby byl zajištěné jeho bezpečnost. Používání je povoleno jen výškovém a zkušeným osobám nebo osobám, které jsou pod dohledem zkušeného odborníka. Výrobek se smí používat pouze v definovaných podmínkách použití a pro daný účel použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při kombinaci tohoto výrobku s jinými součástmi hrozí nebezpečí vzájemného negativního ovlivnění bezpečnosti při používání. Používá-li se tento výrobek se spojení s jinými součástmi zkracováním / záchytného systému, musí se uživatel před použitím informovat o příslušných doporučeních, pokynech a nebo dodržet tlačítko soutěží a dodržovat je. Použití je přípustné zásadně jen se spojení se součástmi osobních ochranných prostředků (OOP) označenými značkou CE pro ochranu proti pádům z výšky. Jiné osobní ochranné prostředky výrobci změní nebo odstraní, může dojít k omezení jeho bezpečnostních vlastností. Spojovací prvek nesmí být upraven nebo jinak pozměněn bez nedoporučí, upravované nebo přizpůsobované pro montáž přídavných dílů. Před a během použití se musí naplánovat bezpečná a účinná záchranná opatření.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost EDELRID GmbH & Co. KG prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými předpisy nařízení EU (EU) 2016/425. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce: http://www.edelrid.de/.

ZNAČENÍ NA VÝROBKU
Výrobce: EDELRID
Označení výrobku: spojovací prostředek podle EN 354:2010
Model: Kaja
Délka spojovacího prostředku
Maximální tažná síla v kN
MYY MM: rok výroby a měsíc
Číslo šarže
CE 0123: skutečná provádějící dozor nad výrobou QOP (TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München, Germany)
i-Symbol: čtěte a dodržte varování a návody

PL

POZNÁMKA
Nižše výrobky vyrobené v mezinárodní přesnosti. Pokud se přesto najde obvod s reklamací, prosím o uvedení čísla šarže.
Technické změny vyhrazeny.

RO

MIJLOACE DE LEGĂTURĂ CONFORM EN 354:2010 (≤2,0 M)

INDICAȚII GENERALE DE UTILIZARE
Acest produs este parte componentă a unui echipament individual de protecție, pentru protecțiile persoanelor care lucrează la înălțime și este destinat unei persoane. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin indicații importante. Înainte de a folosi produsul, citiți și respectați instrucțiunile de folosire. Dacă nu sunteți de acord cu aceste documente trebuie pe la dispoziția utilizatorului în limba (limbi ale) destinației, de către persoana juridică care revinde produsul și trebuie păstrate pe toată durata de folosire. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni sau dacă nu sunteți sigur/ă de aceste instrucțiuni, nu folosiți produsul. Produsul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane care nu sunt în stare de o funcționare corespunzătoare din cauza unor boli, a unor afecțiuni sau a unor cauze similare. Folosiți-l numai în scopurile pentru care este destinat. Folosiți-l numai în combinație cu echipamente de protecție individuală care sunt în conformitate cu legislațiile și standardele în vigoare. Folosiți-l numai în combinație cu echipamente de protecție individuală care sunt în stare bună