

3M™ Protecta® Schokdempende vanglijn, elastisch, dubbele lijn – capaciteit: 140 kg – 1,5 m

Producttype: vanglijn

Artikelnummer: 1260329

Beschrijving

Submerk:	Protecta®
Sector:	Verschillende
Toepassingen:	Verschillende

Eigenschappen

Vanglijn:	<ul style="list-style-type: none"> Type: valstop Lijntype: elastisch, dubbele lijn Materiaal: polyester
Connector-A:	<ul style="list-style-type: none"> Type: ovale karabijnhaak Vergrendeling: zelfvergrendelend Twist Lock Breekkracht: 25 kN Opening: 18 mm Materiaal: verzinkt staal
Connector-B:	<ul style="list-style-type: none"> Type: steigerhaak Vergrendeling: zelfvergrendelend Breekkracht: 23 kN Opening: 50 mm Materiaal: verzinkt staal
Lengte:	1,5 m
Gebruikersgewicht:	<ul style="list-style-type: none"> Min.: 50 kg Max.: 140 kg Maximale piekkracht*: <6 kN
Nettogewicht:	1,2 kg
Gebruikstemperatuur:	-35 °C - +57 °C
Normen:	CE EN 355:2002



* Getest volgens de norm EN 355 voor bepaalde gewichtscapaciteit.

Belangrijke mededeling

De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met vergelijkbare producten, daarvoor opleiding heeft genoten en dat het product door een competent persoon wordt gebruikt in overeenstemming met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het product te toetsen binnen de specifieke toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die deze elementen niet kan beheersen of verifiëren) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de van toepassing zijnde wetgeving, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire,
RG12 8HT, UK

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl
Telefoon: +31 158 080 225

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Phone +33 483 580 808 Email informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M en Protecta zijn eigendom van 3M Company en haar dochterondernemingen.



Fall Protection